



THIMFONE[®] N2S000 · 3G智能行业终端

25度黄金扫描倾角

业界最优性价比行业终端 电容触控功能全面

产品特点

定制安卓系统 高性能低功耗

- ▶ 定制化应用程序管理，管理员权限等功能，解决行业对安卓系统数据安全的困扰。
- ▶ 创新动态电源管理技术，保障系统运行更稳定，续航更持久。

功能全面 耐用持久

- ▶ IP67超高防护等级，能够承受1.5m自由落地（每个面2次）的撞击，设备在落水情况下仍能正常使用！
- ▶ 集数据采集，无线通信，蓝牙，GPS等于一体，功能全面，适用范围广，综合性价比高。

工业级电容触控 超清显示体验

- ▶ 3.5寸主流高清显示屏，透光性更高，反射率更低，图像高品质。
- ▶ 支持单手，手套，湿手状态下的操作。

加强自动识别 体验精准扫描

- ▶ 采用业内顶级的一维激光扫描引擎，二维图像扫描引擎；全系标配100%原装进口扫描引擎模组，让扫描更高效。
- ▶ 采用25度黄金扫描倾角，使扫描更精准，更简易。
- ▶ 500万像素摄像头，高动态LED补光灯，随时随地，轻松捕捉图像。



应用领域





N2S000产品参数

物理规格

型号	N2S000
外形尺寸	169mm*72mm*23.8mm
重量	302g
按键	侧 键：左右扫描键，功能键，电源键 主键盘：标准数字键，五向键，返回键，删除键，回车键/挂机键，拨号键，自定义键（F1，F2，F3）
输入法	英文，拼音，手写，支持软键盘

产品性能

操作系统	Android 4.2.2/Android 5.1
CPU	双核 1.2GHz 主频
显示屏	3.5" WVGA 显示屏，强光下可见，分辨率480*800
触摸屏	多点触控电容屏
内存	ROM：4GB/8GB RAM：512MB/1GB

扩展功能

摄像功能	500 万高清像素，自动对焦，自动补光
GPS	高精度 GPS，支持 A-GPS

外部接口及附件

扩充卡槽	Micro SD/TF卡（最大支持 32G），SIM卡
物理接口	Micro USB 接口, 3.5mm 音频接口，DC jack
充电座（可选）	可同时为一台手机和一块电池进行充电
打印机（可选）	可连接所有支持蓝牙串口协议的打印机
其他附件	电源适配器，数据线，背带

产品规范

工业防护等级	IP67，1.5m跌落
产品认证	CTA，CCC，CE，RoHS
激光安全规范	IEC2级/FDA II级，符合IEC60825-/EN60825-1标准

数据采集

一维扫描	支持国际通用的一维条码，如 Code39，Codabar，Code 128，Discrete 2 of 5，UPC，EAN，MSI 等
二维扫描（选配）	支持国际通用的二维条码，如QR，PDF417，DataMatrix，MaxiCode 等

数据通讯

GSM/WCDMA	支持GSM 900/1800 频段； 支持WCDMA 2100 频段
Wi-Fi无线局域网	内置 802.11 b/g/n 无线通讯功能
蓝牙	支持蓝牙 3.0+HS 及V2.1+EDR

电池

容量	4000mAh
----	---------

续航能力

理论待机时间	500 小时
理论通话时间	20 小时

版本号：V1.2

江苏智联天地科技有限公司
Perceive World Technology Co., Ltd.

地址：江苏省无锡市惠山区中惠大道
1588号恒生科技园29号楼

官网：www.zhiliantianti.com

☎ 电话：0510-68790550

☎ 传真：0510-68790650

☎ 全国统一电话：4001-028-007



扫码关注 智联天地