



MC36 移动数据终端

企业数字助理...专为大型企业设计

您需要为在现场工作的员工提供即时信息访问，以提高生产率和改进客户服务质量。您的员工希望工作设备能像自己的消费级智能手机一样小巧和易用。但您需要的是针对企业设计的企业级设备。有了 MC36，您可以做到两全其美。您的员工能够获得他们期待的现代时尚设计，还可使用自己熟悉的舒适操作系统 — Android™。您可以获得诸多优势，包括：可承受终身现场使用的耐用设计；大型显示屏；同类设备中更大的存储器空间、电池容量和扫描引擎选项；唯一提供双无线网络连接的同类设备，确保在员工穿越很大区域时始终有网络覆盖；以及您期望从斑马技术获得的卓越产品品质。

企业级耐用性 — 针对全天候日常企业使用设计

员工可以在多尘的停车场中使用 MC36，将它掉在混凝土地面上，甚至将它打湿 — 这些不会影响它的可靠运行。耐用型 MC36 完全密封，以防止灰尘进入，能够在整个工作温度范围内承受从 1.2 米高处跌落至混凝土地面的冲击，或者从 0.5 米高处的连续 300 次跌落。

Android — 全球非常流行的操作系统

您的员工已经熟悉了 Android，而且它还提供了灵活性，便于您创建业务应用程序，充分利用 MC36 的触摸屏，其使用如同当前的消费类应用程序一样直观和有趣，从而很大程度减少培训需求。

具有同类出色的室外可读性的大型显示屏

4.3 英寸彩色 WVGA 超亮显示屏更便于阅读，即使在阳光直射下也不受影响，还提供足够显示屏空间来显示所有应用程序。电容式两点触摸屏支持当前员工希望使用的挤压和缩放交互方式。

同类产品中的更强大性能

MC36 提供同类产品中的快处理器和更大存储空间，运行速度更快 — 即便是运行包含大量数据和图形的应用。

同类产品中的超大电池容量

扩展容量的 1.5x 电池提供足够的电源，从而延长续航时间 — 最长达到 12 小时。

唯一提供双蜂窝网络连接的同类设备

MC36 提供了双 SIM 卡插槽，因此您能够确保在员工穿越很大区域时始终有网络连接，更好地享受不同网络的服务。使用 MC36，无论您的员工身在何处，都可以获得完成工作所需的网络连接。

支持 HF-RFID 应用

借助可选的集成 HF-RFID，您能够简化「闭环」预支付应用中的票据处理；确保保安人员到达每一个安全检查点；帮助维护人员访问设备历史记录，以便进行更加快速准确的维修；改进资产管理和可视性。

高级条码扫描技术

— 扫描引擎供您选择

无论您需要扫描 1D 条码还是 1D 和 2D 条码，我们都让您能够灵活选择适合工作的扫描引擎。两种扫描引擎均可在任何条件下轻松采集条码 — 即使条码打印不清、污损或受到刮擦。我们的 2D 成像引擎采用了我们专有的 PRZM 智能成像专利技术，让您能够采集大型和小型 1D 和 2D 条码，扫描速度更快，可在最远 60 厘米 / 24 英寸的距离处扫描，提供出色的应用灵活性。

右手或左手操作

使用设备两侧的扫描按钮，每位员工能够轻松舒适地进行条码扫描。

规格表

MC36 移动数据终端

MC36 规格表

物理特性	
尺寸 (标准 1X 电池)	166 x 75 x 21.3 毫米 (到设备顶部为 27 毫米)
尺寸 (扩展 1.5X 电池)	166 x 75 x 27.8 毫米 (到设备顶部为 27 毫米)
重量 (含标准 1X 电池)	310 克
重量 (含扩展 1.5X 电池)	345 克
显示屏	4.3 英寸 / 10.92 厘米 WVGA LCD 显示屏, 支持室外读取, 投射式, Corning Gorilla Glass
摄像头 / 成像仪出射窗口	Corning Gorilla Glass
触摸面板	电容式触摸面板, 支持两点操作
背光	LED 背光
电池	标准 1X : 3.7V 毫安时 2940 毫安时 时可替换电池 扩展 1.5X : 3.7V 毫安时 4410 毫安时 时可替换电池
扩展插槽	用户可使用的 32 GB MicroSD 插槽
网络连接	USB 2.0 高速 (主机和客户端)、WLAN、无线 WAN 和蓝牙
来电提示	振动和铃声
键盘	24 键数字
语音和音频	扬声器: 平均功率 0.7 瓦特 / 最大功率 1 瓦特; 扬声器支持; 话筒; 3.5mm 耳机插孔、支持蓝牙无线耳机
性能特点	
CPU	1.3 GHz 四核处理器
操作系统	Android 4.4.2 KitKat
存储器	1 GB RAM/8 GB 闪存

用户环境	
工作温度	14°F 至 122°F / -10°C 至 50°C
储存温度	-40°F 至 158°F / -40°C 至 70°C
湿度	工作湿度为 5% 至 95%, 无冷凝
坠落	在工作温度范围内, 从 4 英尺 / 1.2 米高度坠落至混凝土地面
规格	符合 MIL-STD 810G 标准
滚动规格	承受 300 次 1.6 英尺 / 0.5 米滚动; 达到并超过 IEC 滚动规格要求
密封	IP65
震动	MIL-STD 810G, 2Gs 峰值, 5Hz 至 2kHz, 每轴 1 小时; 04g ² /Hz, 20Hz 至 2kHz, 每轴 1 小时
热冲击	-40°F 至 158°F / -40°C 至 70°C 无操作停留 75 分钟, 10 个周期

斑马技术交互传感器技术 (IST)

方向传感器	三轴加速计用于显示屏定向和电源管理
环境光传感器	自动调节显示屏背光以更大程度提高能效
接近传感器	通话过程中, 可自动检测到用户头部靠近听筒, 从而禁用显示输出和触控输入

数据采集

摄像头	500 万像素自动对焦, 带用户可控的闪光灯
扫描引擎	集成的 1D 线性成像仪; 集成的 2D 成像仪
HF-RFID	支持读卡器、卡模拟和 P2P 运行模式

无线 WAN 数据和语音通信	
射频频段	双 3G (WCDMA 和 TD-SCDMA); GSM900、DCS1800、UMTS900、UMTS2100、TD-SCDMA B34、B39 (适用于中国); 双 micro SIM
GPS	集成、自主、辅助 GPS (A-GPS)
无线 LAN 数据通信	
射频	IEEE [®] 802.11b/g/n
支持的数据传输率	802.11b/g – 最高 54 Mbps; 802.11n – 最高 150 Mbps
安全	WEP with single key (40 或 104 位); WPA/WPA2 个人 (pre-shared key); WPA/WPA2 企业 — EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCVAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, TKIP, AES; WAPI PSK (仅中国); WAPI 认证 (仅中国)

无线 WAN 数据和语音通信

蓝牙	蓝牙 4.0
-----------	--------

外设与附件

单插槽充电座; 适用于单插槽充电座的壁式适配器; 车载充电器; 壁式适配器电源; USB 线缆; 腕带

要查看完整附件列表, 请访问 www.zebra.com/mc36

相关法规

有关法规信息, 请访问 www.zebra.com/mc36

保修

MC36 自发运之日起 (1) 年内, 针对工艺和材料的任何缺陷提供保修



了解更多产品和行业应用: www.zebra.com

斑马技术销售支持热线: 4009201899

(注: 如果您是铁通用户, 请发邮件至 contact.apac@zebra.com 咨询)

©2015 ZIH Corp 和 / 或其附属机构。保留所有权利。Zebra 和标志性的斑马头像是 ZIH Corp. 在全球许多国家/地区注册的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。



上海 上海市延安中路 1228 号 静安嘉里中心办公楼三座 21 层 2105 室 200040 电话: +86 21 6010 2222 传真: +86 21 6298 8393	北京 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 305-309 室 100013 电话: +86 10 5822 4100 传真: +86 10 5957 5141	广州 广州市林和西路 9 号 耀中广场 B3412-3415 室 510610 电话: +86 20 3810 7798 传真: +86 20 3810 7783	成都 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 1511 室 610041 电话: +86 28 8333 7630 传真: +86 28 8556 6582	南京 南京市鼓楼区汉中中路 2 号 金陵世贸中心 1262-1264 室 210005 电话: +86 25 8576 8887 传真: +86 25 5857 9887	武汉 武汉市武昌区中南路 7 号 中商广场写字楼 A 座 1817 室 430071 电话: +86 27 8773 7490 传真: +86 27 8773 7493	深圳 广东省深圳市福田区中心 四路一号嘉里建设广场 第一座 1704 室 518048 电话: +86 755 3305 3911 传真: +86 755 3651 3950	香港 香港九龙尖沙咀 广东道 5 号 海洋中心 7 楼 712 室 电话: +852 5803 3700 传真: +852 2157 0333	台北 台北市信义区松高路 9 号 统一国际大楼 13 楼 110 电话: +886 2 87299300 传真: +886 2 87299388
--	--	---	---	---	--	---	---	--

部件号: SS-MC36 09/15 01/2016